

ICOM

PORTATIF UHF NORME PMR446 ET RPS

IC-F4SR (446) EASIWAVE

Offrez-vous des communications gratuites!



- Pas de redevance
- Portée de 5 Km*
- Utilisation libre

NOUVEAU

Le plus simple du marché :

- Ecran LCD (anti-choc) rétroéclairé permettant de visualiser le canal sélectionné et l'état des fonctions.
- Touches de fonction en façade facilement identifiables.
- Fonction de recherche automatique du canal libre.

Le plus professionnel du marché :

- Solidité à toutes épreuves (boîtier en polycarbonate et châssis monobloc en fonte d'aluminium). Directement inspiré du modèle professionnel IC-F4S.
- Alimentation par batterie Ni-Cd ou boîtier piles.

Le plus complet du marché :

- **24 canaux : Norme PMR446 et norme RPS.**
- 50 tonalités CTCSS autorisant la création de groupes distincts.
 - Sonneries d'appel (10 mélodies différentes).
 - Balayage des canaux.
- Touches personnalisables par l'utilisateur.

Autres fonctions :

- Economiseur automatique de batterie, indicateur de batterie faible, verrouillage du clavier, S-mètre indiquant la force du signal...
- Nombreux accessoires disponibles.

Une utilisation Universelle :

Gardiennage, PME, chantiers, artisans, collectivités locales, centres commerciaux, hôtesses d'accueil, auto-écoles, associations sportives ou tout simplement pour vos loisirs!

Vous n'avez qu'une seule chose à faire :

acheter les portatifs ICOM et communiquer!

**0F TTC
la minute!**



*selon conditions de propagation

Icom France S.A.

CARACTERISTIQUES GENERALES

- Fréquence de couverture : Norme PMR 446 et RPS
- Mode : FM 8KOF3E (12,5 kHz)
- Nombre de canaux : 24
(6 fréquences norme PMR446 et 3 fréquences norme RPS)
- Alimentation externe : 9,6 V
- Consommation
 - Emission : à 0,5 W PAR
 - Réception : Veille : 20 mA
- Stabilité en fréquence : ± 5 PPM
- Température d'utilisation : -20°C à +55°C
- Dimensions : 57 (L) x 140 (H) x 37 (P) mm
- Poids (avec BP-195) : 370 g

EMISSION

- Puissance : 0,5 W PAR
- Modulation : FM 8KOF3E (12,5 kHz)

RECEPTION

- Sensibilité :
 - 12 dB SINAD : 0,3 µV
 - EMF pour 20 dB SINAD : 0,79 µV
- Sensibilité du squelch : 0,3 µV
- Puissance de sortie audio : 500 mW (distorsion : 10% sous 8 Ω)

• **Compatibilité** avec le portatif ICOM IC-446S ainsi qu'avec de nombreuses radios* existant sur le marché.

*A la norme PMR446

ACCESSOIRES

- **AB-F3** : Support mobile et chargeur
- **AB-F3S** : Support mobile
- **AD-81** : Adaptateur chargeur pour BC-119 et BC-121
- **BP-194** : Boîtier piles
- **BP-195** : Batterie Ni-CD 9,6 V / 700 mA
- **BP-196** : Batterie Ni-CD 9,6 V / 1050 mA
- **BC-119** : Chargeur rapide monoposte livré avec adaptateur secteur BM-104 ; à utiliser avec 1 AD-81
- **BC-121** : Chargeur rapide 6 postes à utiliser avec l'adaptateur secteur BC-124 et 6 AD-81
- **BC-124** : Adaptateur secteur 12 V/7 A pour BC-121
- **BC-110AP** : Chargeur mural
- **BC-133** : Chargeur lent de bureau à utiliser avec l'adaptateur secteur BC-122 (220 V) ou CP-17L (12 V)
- **BC-104** : Adaptateur secteur 12 V/1 A pour BC-119 ou BC-119L
- **BC-601** : Chargeur série économique livré avec adaptateur secteur
- **CP-12L** : Câble allume cigares
- **EP-JD1301E** : Oreillette équipée micro cravate
- **EP-500S** : Oreillette équipée micro flexible
- **EP-OT2FN** : Ecoute discrète mic/PTT déporté
- **EP-OT3FN** : Ecoute discrète mic et PTT déporté
- **EP-OT1FB** : Oreillette discrète
- **EP-SAT01** : Micro oreillette haute résistance
- **EP-SHC300S** : Oreillette avec tour d'oreille
- **ER-F3PIVO** : Housse cuir
- **HM-46** : Microphone haut-parleur miniature
- **HM-JD3601** : Microphone haut-parleur
- **HM-54** : Microphone haut-parleur
- **HM-75** : Microphone haut-parleur
- **HM-OTF3** : Microphone haut-parleur haute résistance
- **HS-51** : Microphone casque VOX
- **HS-TF1010 VOX** : Casque micro anti-bruit **ACTIF**
- **HS-TF1011 VOX** : Casque micro anti-bruit passif
- **HS-OTOHF3** : Casque avec micro flexible
- **HS-SATCAS100** : Casque 2 écouteurs avec micro flexible
- **HS-OTNAF3** : Casque avec micro flexible
- **HS-TELEX300** : Casque avec micro flexible étanche
- **LC-BEEF3** : Housse tissu
- **LC-B2362O** : Harnais orange (existe en noir : LC-B2362N)
- **MB-68** : Clip ceinture
- **MB-74** : Clip pince crocodile
- **MB-SO442** : Support mobile universel
- **MB-54** : Support métallique avec attache velcro
- **MV-F3** : Etui
- **OPC-254L** : Cordon alimentation 12 V
- **SP-13** : Oreillette
- **X-17** : Micro laryngophone

La décision N°97-137 de l'Autorité de Régulation des Télécommunications en date du 21 mai 1997 fixant les conditions d'utilisation des équipements de radiocommunications professionnelles simplifiées limite au 1^{er} janvier 2005 l'utilisation des 3 fréquences nationales RPS (446,9500 MHz, 446,9750 MHz et 446,9875 MHz).

■ L'IC-F4SR446 EST LIVRE AVEC :

Un clip ceinture, un chargeur BC-110AP et une **notice d'utilisation en français**.

Les spécifications et informations données dans ce document peuvent être modifiées sans préavis.

ICOM FRANCE

Zac de la Plaine - 1, Rue Brindejont des Moulinais
 BP 5804 - 31505 TOULOUSE CEDEX
 Tél : 05 61 36 03 03 - Fax : 05 61 36 03 00
WEB ICOM : <http://www.icom-france.com>
E-mail : icom@icom-france.com



Agence Côte d'Azur

Port Inland locaux N°112 et 113
 701 avenue de Fontmichel - 06210 MANDELIEU
 Tél : 04 92 19 68 00 - Fax : 04 92 19 68 01

CACHET REVENDEUR