

**IC-F31GS/F31GT (VHF) IC-F41GS/F41GT (UHF)
IC-F31GS-L/F31GT-L (80 MHz)**


Modèles présentés avec antennes courtes



Portatifs haut de gamme, spécialement conçus pour les applications "système".

Ces portatifs très complets sont équipés d'origine du 5 tons (émission et réception), du CTCSS et du DTMF. Un grand afficheur alphanumérique graphique permet de visualiser toutes les informations.

Les versions "GT" disposent d'un clavier rétro-éclairé pour des fonctions étendues.

Ces équipements peuvent recevoir simultanément deux platines optionnelles autorisant ainsi de nombreux développements spécifiques (rondier, PTI, signalisation numérique, cryptophonie, etc...).

Livré avec batterie Ni-Mh BP-210, antenne FA-SC55V (VHF) ou FA-SC57U (UHF) ou FA-SC13L (80MHz) et clip ceinture MB-68.

Points forts

- ✓Ecran graphique
- ✓Clavier rétro-éclairé (versions GT)
- ✓Bouton d'alarme pour les transmissions d'urgence
- ✓Grande qualité audio
- ✓5 tons, CTCSS, DTMF d'origine
- ✓256 canaux programmables de façon indépendante
- ✓Nombreux développements spécifiques possibles (micro processeur ROM flash)
- ✓Batterie Ni-Mh d'origine (batterie Li-Ion en option)
- ✓Vox intégré
- ✓Version 80 MHz disponible

Caractéristiques

- ✓Fréquences :
 - 66-88 MHz FM (IC-F31GS-L/GT-L)
 - 146-174 MHz FM (IC-F31GS/GT)
 - 440-470 MHz FM (IC-F41GS/GT)
- ✓Puissance :
 - 5 W (IC-F31GS/GT)
 - 4 W (IC-F41GS/GT)
- ✓Canaux : 256 (16 banques)
- ✓Espacement des canaux :
 - 25 kHz et 12,5 kHz
- ✓Consommation :
 - Emission : 1,7 A (IC-F31GS/GT)
 - 1,7 A (IC-F41GS/GT)
 - Réception : Veille : 95 mA
 - Max-audio : 300 mA
- ✓Dimensions :
 - 54 (L) x 139 (H) x 38 (P) mm
- ✓Poids : 420 g avec BP-210

IC-F3GS/GT (VHF) IC-F4GS/GT (UHF)


Modèles présentés avec antennes courtes



Portatifs polyvalents et évolutifs.

Ces terminaux robustes disposent de nombreuses fonctions inédites dont un bouton d'alarme pour les appels d'urgence.

Des fonctions particulières peuvent être assignées à chaque touche et le logiciel d'origine peut être modifié pour des programmations spécifiques afin de répondre à tous les besoins.

Des cartes optionnelles permettent de nombreuses personnalisations (5 tons, cryptophonie, protection du travailleur isolé, etc...).

Les versions "GT" sont en plus équipées d'un clavier autorisant une numérotation directe du canal, de l'appel sélectif et des tonalités DTMF.

Livré avec batterie BP-209, antenne FA-SC55V (VHF) ou FA-SC57U (UHF) et clip ceinture MB-68.

Points forts

- ✓Compacts
- ✓Large écran LCD alphanumérique
- ✓Bouton d'alarme pour les transmissions d'urgence
- ✓100 canaux programmables de façon indépendante*
- ✓Clavier pour accès direct (versions "GT")
- ✓Nombreux développements spécifiques possibles
- ✓Batterie Ni-Mh ou Li-Ion en option
- ✓Existent en version PTI

Caractéristiques

- ✓Fréquences :
 - 146-174 MHz FM (IC-F3GT)
 - 440-470 MHz FM (IC-F4GT)
- ✓Puissance :
 - 5 W (IC-F3GS/GT)
 - 4 W (IC-F4GS/GT)
- ✓Canaux : 100
- ✓Consommation :
 - Emission : 1,6 A (IC-F3GS/GT)
 - 1,5 A (IC-F4GS/GT)
 - Réception : Veille : 70 mA
 - Max-audio : 250 mA
- ✓Dimensions :
 - 54 (L) x 132 (H) x 35 (P) mm
- ✓Poids : 370 g avec BP-209

IC-F12 (VHF) IC-F22 (UHF)



Modèles présentés avec antennes courtes



Portatifs économiques et professionnels répondant aux besoins traditionnels de communication.

Ces portatifs compacts et légers sont très simples d'utilisation. Un bouton rotatif permet de choisir parmi 16 canaux.

Un témoin lumineux indique l'émission ou la réception.

Ces radios sont équipées d'origine de la signalisation 5 tons (émission, réception) et CTCSS.

Livré avec batterie BP-209, antenne FA-SC55V (VHF) ou FA-SC57U (UHF) et clip ceinture MB-68.

Points forts

- Simples d'utilisation
- Robustes
- 16 canaux
- 5 tons et CTCSS d'origine
- Programmation simple par PC
- Batterie Ni-Mh ou Li-Ion en option
- Nombreux accessoires disponibles

Caractéristiques

- Fréquences :
 - 146-174 MHz FM (IC-F12)
 - 440-470 MHz FM (IC-F22)
- Canaux : 16
- Espacement des canaux : 25 kHz et 12,5 kHz
- Dimensions : 54 (L) x 128 (H) x 37 (P) mm
- Poids : 390 g (avec BP-209)
- Puissance :
 - 5 W ou 1 W (IC-F12S)
 - 4 W ou 1 W (IC-F22S)
- Consommation :
 - Emission : P. Haute : 1,6 A
P. Basse : 0,7 A
 - Réception : Veille : 70 mA
Max-audio : 250 mA

IC-F12S (VHF) IC-F22S (UHF)



Modèles présentés avec antennes courtes



Portatifs économiques et faciles d'utilisation adaptés aux professionnels recherchant une solution de communication simple et efficace.

Ces terminaux appartiennent à la même série que les IC-F12 et IC-F22 mais ne disposent que de deux canaux (sélecteur) et sont donc particulièrement adaptés aux petites flottes.

Un témoin lumineux indique l'émission ou la réception des signaux.

Ils sont équipés d'origine de la signalisation 5 tons (émission, réception) et CTCSS.

Livré avec batterie BP-209, antenne FA-SC55V (VHF) ou FA-SC57U (UHF) et clip ceinture MB-68.

Points forts

- Simples d'utilisation
- Robustes
- 2 canaux (possibilité d'étendre jusqu'à 4 canaux)
- 5 tons et CTCSS d'origine
- Programmation simple par PC
- Batterie Ni-Mh ou Li-Ion en option
- Nombreux accessoires disponibles

Caractéristiques

- Fréquences :
 - 146-174 MHz FM (IC-F12S)
 - 440-470 MHz FM (IC-F22S)
- Canaux : 2
- Espacement des canaux : 25 kHz et 12,5 kHz
- Dimensions : 54 (L) x 128 (H) x 37 (P) mm
- Poids : 390 g (avec BP-209)
- Puissance :
 - 5 W ou 1 W
 - 4 W ou 1 W
- Consommation :
 - Emission : P. Haute : 1,6 A
P. Basse : 0,7 A
 - Réception : Veille : 70 mA
Max-audio : 250 mA

Les spécifications et informations données dans ce document peuvent être modifiées sans préavis.

ICOM FRANCE

Zac de la Plaine - 1, Rue Brindejonn des Moulinais
BP 5804 - 31505 TOULOUSE CEDEX
Tél : 05 61 36 03 03 - Fax : 05 61 36 03 00
WEB ICOM : <http://www.icom-france.com>
E-mail : icom@icom-france.com



Agence Côte d'Azur

Port Inland locaux N°112 et 113
701 avenue de Fontmichel - 06210 MANDELIEU
Tél : 04 92 19 68 00 - Fax : 04 92 19 68 01

CACHET REVENDEUR


ICOM